

ENGRANES DESCUBIERTOS

MEXICANA DE LUBRICANTES®

Serie de aceites negros viscosos muy adhesivos, elaborados especialmente para lubricar engranes descubiertos de toda clase de maquinaria.

• Descripción

Lubricante elaborado 100% con aceites minerales puros de base asfáltica.

• Ventajas

- Lubrica y protege contra el desgaste y la formación de herrumbre
- Elevada viscosidad que protege el equipo, aún bajo cargas elevadas

• Aplicaciones

Utilizados especialmente para la lubricación de engranes descubiertos de toda clase de maquinaria que funciona a bajas velocidades con cargas medianas o elevadas. Los más delgados se aplican en frío y los más gruesos es necesario calentarlos y aplicarlos con brocha o espátula. Se recomienda limpiar previamente los dientes de los engranes con petróleo diáfano y una vez secos, aplicar el lubricante una o más veces, según sea necesario. También son utilizados en la lubricación de cables de acero, cremalleras, cadenas, catarinas, etc., y en general donde se requiera un producto que lubrique y proteja contra el desgaste y la formación de herrumbre. No es recomendable usar estos productos en ambientes polvosos.

• Precaución

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuales constituyen la base de los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se ha encontrado que pueden tener efectos perjudiciales al ser humano. Si accidentalmente cayera a los ojos aceite lubricante, lávese los ojos inmediatamente con agua abundante por espacio de 15 minutos y obtenga asistencia médica. No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores que pueden emanarse son perjudiciales a la salud. No contamine. No arroje el aceite usado al alcantarillado. No deje residuos de aceite en los envases, ya que estos residuos pueden contaminar el suelo y las aguas.

• Disponible en:



208 L



• Características Típicas

| Prueba | Resultado | | | | | | |
|----------------------------|-----------|---------|---------|--------|--------------|--------------|--------------|
| Código de producto | | 0501 | 0502 | 0503 | 0504 | 0505 | 0506 |
| Engranes | | Delgado | Mediano | Grueso | Extra Grueso | Ultra Grueso | Super Grueso |
| Color visual | | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro |
| Peso específico a 20/4 °C | D 1298 | 0.947 | 0.982 | 0.992 | 0.997 | 1.005 | 1.009 |
| Punto de inflamación, °C | D 92 | 210 | 210 | 210 | 215 | 230 | 230 |
| Viscosidad S.S.F. a 100 °C | D 88 | 19 | 100 | 210 | 305 | 525 | 775 |
| Carbón Conradson, % peso | D 189 | 4.0 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |

MEXICANA DE LUBRICANTES®

La MARCA de lubricantes de México®

www.mexicanadelubricantes.com.mx

Fecha de emisión:
Enero 2011

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.