

## FLUIDO PARA TRACTOR BB

Aceite para Tractores Agrícolas (Sistema Hidráulico, Frenos Húmedos y Transmisión)

### • Descripción

Lubricante elaborado con aceites básicos de alta calidad y una combinación de aditivos que le imparten características sobresalientes de buena estabilidad a la oxidación, antidesgaste, antiherrumbre, detergencia y propiedades antiespumantes.

### • Ventajas

- Alta resistencia a la formación de lodos, barnices, óxido y espuma.
- Sobresalientes propiedades para soportar cargas, ofreciendo máxima protección contra el desgaste.
- Elimina el rechinido en los sistemas de frenos húmedos.
- Sobresaliente protección contra la herrumbre y corrosión en presencia de agua.
- Su uso conduce a un bajo costo de mantenimiento y larga vida de los equipos.

### • Aplicaciones

Un solo fluido se utiliza para la transmisión, diferencial, mandos, embrague, "PTO" (toma de fuerza), sistema de frenos húmedos, sistema de dirección, mecanismos hidráulicos auxiliares y ejes de los tractores. Cumple con los requerimientos de las especificaciones de John Deere JD-20 A/B, Massey Ferguson M-1127-A y M-1129A.

### • Precaución

El contacto directo con este producto no implica ningún daño para la salud; sin embargo, evite contacto prolongado del aceite lubricante usado con la piel. En caso de tener contacto con el aceite lave con abundante agua y jabón.

### • Características Típicas

Prueba	Método ASTM	Resultado
Código de producto		202
Color ASTM	D 1500	5.0
Peso específico a 20/4 °C	D 1298	0.891
Punto de inflamación, °C	D 92	195
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	D 445	68
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D 445	9.1
Índice de viscosidad	D 2270	110
Punto mínimo de fluidez, °C	D 97	-28
TBN, mg. KOH/g	D 2896	6.5
Corrosión lámina Cu, 3 hrs. a 100 °C	D 130	1 b

### • Disponible en:



19 L



208 L



**MEXICANA DE LUBRICANTES®**

La MARCA de lubricantes de México®

[www.mexicanadelubricantes.com.mx](http://www.mexicanadelubricantes.com.mx)

Fecha de emisión:  
Enero 2011

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.