

TRANSMISIONES

SAE 90, 140 y 250

Aceites para transmisiones manuales.

MEXICANA DE LUBRICANTES®

• Descripción

Lubricantes elaborados con aceites básicos parafínicos altamente refinados, con resistencia natural a la oxidación. Contiene un aditivo antiespumante y un depresor del punto mínimo de fluidez.

• Ventajas

- Forma una película continua de lubricante, por la efectiva acción del antiespumante.
- Posee excelente capacidad natural para soportar cargas cuando se requiere un aceite que cumpla el servicio API GL-1.
- Buena estabilidad natural a la oxidación.
- Punto mínimo de fluidez y punto de canalización, son adecuadamente bajos.

• Aplicaciones

Se recomienda para cajas de engranes rectos y en equipos industriales, comerciales, de transporte y construcción, donde las velocidades, cargas y temperaturas sean moderadas. Cumple la clasificación del servicio API GL-1. No es recomendable su utilización en ejes traseros o diferenciales de automóviles o camiones, por no contener aditivos de extrema presión (EP).

El contacto directo con este producto no implica ningún daño para la salud; sin embargo, evite contacto prolongado del aceite lubricante usado con la piel. En caso de tener contacto con el aceite lave con abundante agua y jabón.

• Características Típicas

Prueba	Método ASTM	Resultado		
		90	140	250
Grado SAE		90	140	250
Color ASTM	D 1500	5.0	6.5	7.0
Peso específico a 20/4 °C	D 1298	0.898	0.910	0.913
Punto de inflamación, °C	D 92	230	250	280
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	D 445	217	620	1100
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D 445	18.5	34	43
Índice de viscosidad	D 2270	93	90	85
Punto mínimo de fluidez, °C	D 97	-15	-12	-1
Número total de acidez, mg. KOH/g	D 664	0.05	0.05	0.05

• Disponible en:



19 L



208 L



No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

www.mexicanadelubricantes.com.mx

Fecha de emisión:
1 julio 2010

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.